

BaRO GMBH
REIFENHANDEL AUS LEIDENSCHAFT



BELSHINA

JSC "BELTYRE" - Belshina's export company



TYRES FOR TRUCKS
AND BUSES



Tyre size Обозначение шины		12.00R24	445/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5		
Model Модель		Bel-238 Бел-238	Bel-145 Бел-145	Bel-146 Бел-146	Bel-88 Бел-88	Bel-128 Бел-128	Bel-158M Бел-158M		
Type Tube type Tubeless	Исполнение ТТ-камерное ТЛ-бескамерное	TT	TL	TL	TL	TL	TL		
Tread pattern Тип рисунка протектора		Universal Универсал.	Off-road Повыш. пр.	Highway Дорожный	Highway Дорожный	Universal Универсал.	Highway Дорожный		
Ply rating Норма слойности		All steel	All steel	All steel	All steel	All steel	All steel		
Rim recommended/ allowed Обозначение обода (рекомендуемый/ допускаемый)		8.5-24 9.0-24	14.00x22.5	11.75x22.5 12.25x22.5	11.75x22.5 12.25x22.5	9.00x22.5 9.75x22.5	9.00x22.5 9.75x22.5		
Overall diameter, mm Наружный диаметр, мм		1226	1182	1072	1072	1078	1076		
Sectional width not more, mm Ширина профиля , мм		313	460	389	389	312	312		
Max load per tyre Макс. допуск. нагрузка	Index Индекс	160 156	173	160	160	154 150*	156 150*	154 150	156 150
	kg кг	4500 4000	6600	4500	4500	3750 3350*	4000 3350*	3750 3350	4000 3350
Internal pressure, kPa Внутреннее давление,кПа		850	785	920	900	850	820		
Max speed Макс. скорость	Index Индекс	K	D	K	J	M (L)	M (L)		
	Km/h Км/ч	110	65	110	100	130 (120)	130 (120)		
Tyre tread depth (mm) Глубина протектора (мм)		20.0	21.0	15.0	14.0	20.0	15.0		



315/70R22.5	315/70R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	275/70R22.5	11R22.5	525/70R21
Bel-148 Бел-148	Bel-138 Бел-138	Bel-178 Бел-178	Bel-246 Бел-246	Bel-118 Бел-118	Bel-108M Бел-108M	Bel-98 Бел-98	Bel-66A Бел-66A
TL	TL	TT	TL	TL	TL	TL	TT
Highway Дорожный	Universal Универсал.	Universal Универсал.	Off-road Повыш. пр.	Highway Дорожный	Highway Дорожный	Highway Дорожный	Off-road Повыш. пр.
All steel	All steel	All steel	All steel	All steel	All steel	All steel	
9.00x22.5 9.75x22.5	9.00x22.5 9.75x22.5	9.00x22.5 8.25x22.5	9.00x22.5 8.25x22.5	9.00x22.5 8.25x22.5	8.25x22.5 7.50x22.5	8.25x22.5 7.50x22.5	440-533
1014	1014	1044	1045	1048	962	1050	1285
312	312	303	298	303	279	279	525
152 154 148* 150*	152 154 148* 150*	152 150	152 149	152 148*	149 145*	146 143*	160 162 164 172
3550 3750 3150* 3350*	3550 3750 3150* 3350*	3550 3350	3550 3250	3550 3150*	3250 2900*	3000 2725*	4500 5000 4750 6300
900	900	850	840	850	900	800	550 570 600 650
M (L)	M (L)	M	M	M	J	L	J (G) (F) (D)
130 (120)	130 (120)	130	130	130	100	115	100(90)(80)(65)
15.0	20.0	20.0	15.0	14.5	15.0	12.0	22.0



Tyre size Обозначение шины		1300x530-533	425/85R21	16.00R20	14.00R20	14.00-20	14.00-20
Model Модель		VI-3 ВИ-3	Bel-1260 Бел-1260	Bel-95 Бел-95	Bel-248 Бел-248	FBel-67A ФБел-67A	Bel-64 Бел-64
Type Tube type Tubeless	Исполнение ТТ-камерное ТЛ-бескамерное	ТТ	ТТ	ТТ, ТЛ	ТТ	ТТ	ТТ
Tread pattern Тип рисунка протектора		Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Highway Дорожный	Universal E-2 Универсал. E-2
Ply rating Норма слойности		12		All steel	All steel	22	14 22
Rim recommended/ allowed Обозначение обода (рекомендуемый/ допускаемый)		533-440 440-533	533-310	11.25-20 10.00-20	10.00-20 9.00-20	10.00	10.Г
Overall diameter, mm Наружный диаметр, мм		1280	1260	1343	1238	1238	1220 1238
Sectional width not more, mm Ширина профиля, мм		525	425	438	370	375	395
Max load per tyre Макс. допуск. нагрузка	Index Индекс	156	156	172 171*	164	168	146 168
	kg кг	4000	4000	6250 6000*	5000	5600	3000 5600
Internal pressure, kPa Внутреннее давление, кПа		390	550	780	750	750	420 750
Max speed Макс. скорость	Index Индекс	F	G	F (G)	J	D	F (D)
	Km/h Км/ч	80	90	80 (90)	100	65	80 (65)
Tyre tread depth (mm) Глубина протектора (мм)		21.0	25.0	25.0	23.0	15.0	20.0



		14.00-20	12.00R20	12.00R20	12.00R20	12.00R20	11.00R20	11.00R20	11.00R20
		Ya-307 Я-307	Bel-110 Бел-110	BI-368M БИ-368М	U-4, ID-304M У-4, ИД-304М	Bel-116 Бел-116	Bel-124 Бел-124	BI-347-1, D-3B БИ-347-1, Д-3Б	Bel-115 Бел-115
		ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ
		Off-road E-2, G-2, L-2 Повыш. пр.	Highway Дорожный	Highway Дорожный	Universal Универсал.	Universal Универсал.	Universal Универсал.	Highway Дорожный	Highway Дорожный
		10 18 16 20							
		8.5B 10.00 10.00 10.00 10.0Г 8.50 8.50 8.50	8.5-20 9.0-20	8.5-20 9.0-20	8.5-20 9.0-20	8.5-20 9.0-20	8.0-20 8.5-20	8.0-20 8.5-20	8.0-20 8.5-20
		1220	1122	1122	1122	1122	1082	1082	1082
		360/375.5 375 375 375	313	313	313	313	286	286	286
		139/145 158 155 159	154 150*	154 149*	150 154 146* 149*	154 149*	150 146*	150 146*	150 146*
		2450/2900 4250 3875 4375	3750 3350*	3750 3250*	3350 3750 3000* 3250*	3750 3250*	3350 3000*	3350 3000*	3350 3000*
		250/330 500 425 545	850	850	750 850	850	820	820	820
		G/B B B B	J	J	J	J	K	K	K
		85/50 50 50 50	100	100	100	100	110	110	110
		20.0	15.0	14.0	20.0	20.0	20.0	15.5	14.0



Tyre size Обозначение шины		11.00R20	11.00R20	10.00R20	10.00R20	10.00R20	10.00R20
Model Модель		I-111AM И-111AM	Bel-310 Бел-310	Bel-25 Бел-25	Bel-114 Бел-114	Bel-310 Бел-310	I-A185 И-A185
Type Tube type Tubeless	Исполнение ТТ-камерное TL-бескамерное	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ
Tread pattern Тип рисунка протектора		Highway Дорожный	Universal Универсал.	Highway Дорожный	Universal Универсал.	Universal Универсал.	Highway Дорожный
Ply rating Норма слойности							
Rim recommended/ allowed Обозначение обода (рекомендуемый/ допускаемый)		$\frac{8.0-20}{8.5-20}$	$\frac{8.0-20}{8.5-20}$	$\frac{7.5-20}{8.0-20}$ 7.0-20	$\frac{7.5-20}{7.0-20}$ 8.0-20	$\frac{7.5-20}{7.0-20}$ 8.0-20	$\frac{7.5-20}{8.0-20}$ 7.0-20
Overall diameter, mm Наружный диаметр, мм		1082	1082	1052	1052	1052	1052
Sectional width not more, mm Ширина профиля, мм		286	286	275	275	275	275
Max load per tyre	Index Индекс	$\frac{150}{146^*}$	$\frac{150}{146^*}$	$\frac{146}{143^*}$	$\frac{146}{143^*}$ $\frac{149}{146^*}$	$\frac{146}{143^*}$	$\frac{146}{143^*}$
Макс. допуск. нагрузка	kg кг	$\frac{3350}{3000^*}$	$\frac{3350}{3000^*}$	$\frac{3000}{2725^*}$	$\frac{3000}{2725^*}$ $\frac{3250}{3000^*}$	$\frac{3000}{2725^*}$	$\frac{3000}{2725^*}$
Internal pressure, kPa Внутреннее давление, кПа		820	820	800	$\frac{800}{930}$	800	800
Max speed	Index Индекс	K	K	K (J)	K (J)	K	K
Макс. скорость	Km/h Км/ч	110	110	110	110 (100)	110	110
Tyre tread depth (mm) Глубина протектора (мм)		15.0	20.0	14.5	20.0	20.0	14.0



Tyre size Обозначение шины		10.00R20	9.00R20	9.00R20	8.25R20	8.25R20	265/70R19.5	245/70R19.5	215/75R17.5
Model Модель		I-281M, U-4 И-281M, У-4	IN-142B ИН-142Б	BI-366 БИ-366	BI-367 БИ-367	K-84M MB U-2 К-84М МБ У-2	Bel-195 Бел-195	Bel-168 Бел-168	Bel-169 Бел-169
Type Tube type Tubeless	Исполнение ТТ-камерное TL-бескамерное	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	TL	TL	TL
Tread pattern Тип рисунка протектора		Universal Универсал.	Universal Универсал.	Highway Дорожный	Highway Дорожный	Universal Универсал.	Highway Дорожный	Highway Дорожный	Highway Дорожный
Ply rating Норма слойности							All steel	All steel	All steel
Rim recommended/ allowed Обозначение обода (рекомендуемый/ допускаемый)		$\frac{7.5-20}{7.0-20}$ 8.0-20	$\frac{7.0-20}{6.5-20}$	$\frac{7.0-20}{6.5-20}$	$\frac{6.5-20}{6.0-20}$	$\frac{6.5-20}{6.0-20}$	$\frac{7.5-19.5}{6.75 \times 19.5}$ 8.25x19.5	$\frac{6.75 \times 19.5}{7.50 \times 19.5}$	$\frac{6.00 \times 17.5}{6.75 \times 17.5}$
Overall diameter, mm Наружный диаметр, мм		1052	1018	1018	962	962	867	839	767
Sectional width not more, mm Ширина профиля, мм		275	258	258	230	230	262	240	212
Max load per tyre	Index Индекс	$\frac{146}{143}$	$\frac{136}{133^*}$ $\frac{140}{137^*}$	$\frac{140}{137^*}$ $\frac{144}{139^*}$	$\frac{130}{128^*}$	$\frac{125}{122^*}$ $\frac{130}{128^*}$	$\frac{140}{138}$	$\frac{136}{134^*}$	$\frac{126}{124^*}$
Макс. допуск. нагрузка	kg кг	$\frac{3000}{2725}$	$\frac{2240}{2060^*}$ $\frac{2500}{2300^*}$	$\frac{2500}{2300^*}$ $\frac{2800}{2430^*}$	$\frac{1900}{1800^*}$	$\frac{1650}{1500^*}$ $\frac{1900}{1800}$	$\frac{2500}{2360}$	$\frac{2240}{2120^*}$	$\frac{1700}{1600^*}$
Internal pressure, kPa Внутреннее давление, кПа		800	$\frac{630}{730}$	$\frac{730}{860}$	600	$\frac{600}{620}$	785	800	700
Max speed	Index Индекс	K	K (J)	K (J)	K	K (J)	L	M	M
Макс. скорость	Km/h Км/ч	110	110 (100)	110 (100)	110	110 (100)	120	130	130
Tyre tread depth (mm) Глубина протектора (мм)		20.0	21.0	14.0	14.0	18.0	15.0	14.0	12.0



Tyre size Обозначение шины		235/75R17.5	235/75R17.5	235/75R17.5
Model Модель		Bel-96 Бел-96	Bel-159 Бел-159	Bel-196 Бел-196
Type Tube type Tubeless	Исполнение ТТ-камерное TL-бескамерное	TL	TL	TL
Tread pattern Тип рисунка протектора		Highway Дорожный	Universal Универсал.	Highway Дорожный
Ply rating Норма слойности		All steel	All steel	All steel
Rim recommended/ allowed Обозначение обода (рекомендуемый/ допускаемый)		6.75x17.5 6.00x17.5	6.75x17.5 6.00x17.5	6.75x17.5 7.5x17.5
Overall diameter, mm Наружный диаметр, мм		797	797	797
Sectional width not more, mm Ширина профиля, мм		233	233	233
Max load per tyre	Index Индекс	130 132 128* 130*	130 132 128* 130*	143 141
Макс. допуск. нагрузка	kg кг	1900 2000 1800* 1900*	1900 2000 1800* 1900*	2725 2575
Internal pressure, kPa Внутреннее давление, кПа		755	755	833
Max speed	Index Индекс	M(L)	M(L)	J
Макс. скорость	Km/h Км/ч	130 (120)	130 (120)	100
Tyre tread depth (mm) Глубина протектора (мм)		12.0	15.0	14.0

BaRo GmbH
Hans-Duncker-Str. 9
21035 Hamburg

Tel. :+49 (40) 219 0 129 – 0
E-Mail: info@baro-reifen.de
www.baro-reifen.de