

BaRO GMBH
REIFENHANDEL AUS LEIDENSCHAFT



BELSHINA

JSC "BELTYRE" - Belshina's export company



AGRICULTURE
TYRES



Tyre size Обозначение шины		710/70R42	650/65R42	580/70R42	710/70R38	520/70R38	20.8R38
Replacement tyre size Эквивалент							520/85R38
Model Модель		Bel-175 Бел-175	Bel-244 Бел-244	Bel-126M Бел-126M	Bel-179 Бел-179	Bel-111 Бел-111	Bel-15 Бел-15
Type Tube type Tubeless	Исполнение ТТ-камерное ТЛ-бескамерное	TL	TT, TL	TT, TL	TL	TT	TT, TL
Tread pattern Тип рисунка протектора		Off-road Повыш. пр.	Off-road R-1 Повыш. пр. R-1	Off-road Повыш. пр.	Off-road R-1 Повыш. пр. R-1	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.
Ply rating Норма слойности							
Rim recommended/ allowed Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый)		DW23A	DW20A DDW18L	W18L DW18L DW18 DDW18L	DW23A	W16L DW15L W15L W18L DW18L DW16L	W18L/W18 W16 W16L DW18L
Static loaded radius Статический радиус		940	860	870	890	780	836
Overall diameter, mm Наружный диаметр, мм		2060	1913	1900	1959	1750	1835
Sectional width not more, mm Ширина профиля, мм		716	650	577	716	520	540
Max load per tyre Макс. допуск. нагрузка	Index Индекс	173	168 165	158 155	166 163	150 147	153 161
	kg кг	6500	5600 5150	4250 3875	5300 4875	3350 3075	3650 4625
Internal pressure, kPa Внутреннее давление, кПа		240	240	160	160	160	160 240
Max speed Макс. скорость	Index Индекс	D	A8 D	A8 B	A8 B	A8 B	A8
	Km/h Км/ч	65	40 65	40 50	40 50	40 50	40
Tyre tread depth (mm) Глубина протектора (мм)		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	48.0



480/70R38	18.4R38	16.9R38	15.5R38	480/70R34	18.4R34	18.4R34	800/65R32
	460/85R38	420/85R38			460/85R30	460/85R30	
Bel-131 Бел-131	F-111 Ф-111	F-52 Ф-52	F-2A Ф-2A	Bel-134 Бел-134	F-11 Ф-11	F-44 Ф-44	Bel-141 Бел-141
TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT, TL
Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road R-1 Повыш. пр. R-1
W15L DW14L	W16L DW16L W15L	W15L W14L DW14L	W14L DW14L	W15L DW14L W14L W16L DW16L	W16L W15L DW16L	W16, W16L W15L	DW27A
770	800	770	730	716	750	780	830
1681	1750	1675	1570	1580	1645	1705	1853
479	467	429	394	479	467	467	818
145	146	141	134	143	144	141	178 164
2900	3000	2575	2120	2725	2800	2565	7500 5000
160	160	160	160	160	160	140	160
A8	A8	A8	A8	A8	A8	A6	A8 B
40	40	40	40	40	40	30	40 50
45.0	45.0	50.0	35.0	45.0	38.0	70.0	57.0



Tyre size Обозначение шины		30.5R32	30.5L-32	30.5L-32	540/65R30	480/70R30	18.4R30
Replacement tyre size Эквивалент							460/85R30
Model Модель		F-81 Ф-81	F-179 Ф-179	FBel-179M ФБел-179М	Bel-144 Бел-144	Bel-129 Бел-129	Bel-27 Бел-27
Type Tube type Tubeless Исполнение ТТ-камерное ТЛ-бескамерное		ТТ	ТТ	ТТ, ТЛ	ТТ, ТЛ	ТТ	ТТ
Tread pattern Тип рисунка протектора		Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.
Ply rating Норма слоистости			12	12 16 18			
Rim recommended/ allowed Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый)		DW27 27.00-32	DW27	DW27	W16L W15L W18L	W15L DW16L DW14L W14L W16L	DW14L W15L W16L
Static loaded radius Статический радиус		830	775	830	664	666	708
Overall diameter, mm Наружный диаметр, мм		1830	1800	1840 1840 1830	1485	1478	1545
Sectional width not more, mm Ширина профиля, мм		775	820 802	775	526	479	467
Max load per tyre Макс. допуск. нагрузка	Index Индекс	162 172	162	162 169 170	153 150	141	144
	kg кг	4750 6300	4750	4745 5750 6000	3650 3350	2575	2800
Internal pressure, kPa Внутреннее давление, кПа		170 240	140	140 220 160	240	160	180
Max speed Макс. скорость	Index Индекс	A6 A8	A6	A6 A8 A6	A8 D	A8	A8
	Km/h Км/ч	30 40	30	30 40 30	40 65	40	40
Tyre tread depth (mm) Глубина протектора (мм)		55.0	50.0	50.0	45.0	45.0	45.0



16.9R30	16.9R30	14.9R30	600/65R28	28.1R26	28LR26	620/75R26	21.3-24
420/85R30	420/85R30	380/85R30			750/65R26	23.1R26	
F-39 Ф-39	F-245-1 Ф-245-1	Bel-163 Бел-163	Bel-176 Бел-176	FD-12 ФД-12	Bel-83M Бел-83М	Bel-93 Бел-93	IYav-79 ИЯВ-79
ТТ	ТТ	ТЛ	ТТ	ТТ	ТТ, ТЛ	ТТ, ТЛ	ТТ
Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.
							10 12 16
W15L W14L DW14	W15L W14L DW14	W13, DW13 W12, DW12	DW18L	DW24	DW25A	W20A	DW18
660	665	378	665	790	719	711	645
1462	1470	1400	1491	1730	1607	1594	1400
429 420	429 420	640	591	750	719	625	540
137	137	129	147	158 170	165	166	140 154 160
2300	2300	1850	3075	4200 6000	5150	5300	2500 3800 4500
160	160	160	160	170 190 240	240	320	160 220 280
A8	A8	A8	A8	A8 A6	A8	A8	A6 A8
40	40	40	40	40 30	40	40	30 40
46.0	45.0	40.0	45.0	42.0	55.0	51.0	30.0



Tyre size Обозначение шины		480/65R24	18.4-24	420/70R24	14.9R24	360/70R24	11.2R24
Replacement tyre size Эквивалент					380/85R24		280/85R24
Model Модель		Bel-136 Бел-136	F-148 Ф-148	Bel-90 Бел-90	Bel-68 Бел-68	Bel-89 Бел-89	Bel-186 Бел-186
Type Tube type Tubeless Исполнение ТТ-камерное ТЛ-бескамерное		ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ
Tread pattern Тип рисунка протектора		Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.
Ply rating Норма слойности			8 10				
Rim recommended/ allowed Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый)		W15L W15 W14	DW16	W13 W12 W14	W13 W12	W11 W12 W10	W10 W9
Static loaded radius Статический радиус		550	623	569	565	525	501
Overall diameter, mm Наружный диаметр, мм		1245	1400	1245	1245	1154	1095
Sectional width not more, mm Ширина профиля, мм		475	467	420	378	360	284
Max load per tyre Макс. допуск. нагрузка	Index Индекс	133	145	130	126	122	114
	kg кг	2060	2240 2890	1900	1700	1500	1180
Internal pressure, kPa Внутреннее давление, кПа		160	140 220	160	160	160	160
Max speed Макс. скорость	Index Индекс	A8	A6 A6	A8	A8	A8	A8
	Km/h Км/ч	40	30 30	40	40	40	40
Tyre tread depth (mm) Глубина протектора (мм)		45.0	40.0	45.0	45.0	40.0	35.0



24.0/50-22.5	20.0/60-22.5	1300x530-533	22.0/70-20	16.0-20	16.0-20	13.6-20	11.2-20
600/50-22.5	500/60-22.5						280/85R20
Bel-91 Бел-91	Bel-87 Бел-87	VI-3 ВИ-3	F-118A Ф-118A	F-76-1 Ф-76-1	F-64FL-I Ф-64GL-I	Bel-17 Бел-17	F-35-1 Ф-35-1
ТТ, ТЛ	ТТ, ТЛ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ
Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Universal Универсал.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.
12 16	12	12	10	8	8 12 14	8	8
22.00-25/3.0	16.00-22.5	533-440 440-533	18-20	DW13 DW12 W12	DW14 DW13 DW12 W12	W12	W10 W9 W7
507	510		562	505	490	480	460
1155	1170	1280	1300	1095	1075	1060	985
612	503	525	560	405	405 395	345	284
160 165	156	156	156	127	127 150 153	120	114 124
4500 5160	4000	4000	4000	1750	1750 3355 3670	1400	1180 1600
200 260	240	390	200	170	170 300 350	160	210
A6	A6	F	A6	A6	A6	A8	A6 A8
30	30	80	30	30	30	40	30 40
35.0	35.0	21.0	16.0	45.0	30.0	25.0	25.0



Tyre size Обозначение шины		9.00R20	9.00R20	7.50-20	16.5-18	16.5/70-18	13.0/75-16
Replacement tyre size Эквивалент							
Model Модель		FBel-311 ФБел-311	Bel-31 Бел-31	V-103 В-103	Bel-79 Бел-79	KF-97 КФ-97	FBel-340 ФБел-340
Type Tube type Tubeless Исполнение ТТ-камерное ТЛ-бескамерное		ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ
Tread pattern Тип рисунка протектора		Universal Универсал.	Universal Универсал.	Universal Универсал.	Off-road Повыш. пр. снec.	Universal Универсал.	Universal Универсал.
Ply rating Норма слоистости				6	2	10 14	8 10
Rim recommended/ allowed Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый)		W7 5.50F	W7 5.50F	5.50F 5.00F	Special Специальный 330-462	330-462	W11 W8
Static loaded radius Статический радиус		425	425	427	505	484	400
Overall diameter, mm Наружный диаметр, мм		930	930	910	1085	1065	900
Sectional width not more, mm Ширина профиля, мм		234	234	205	440	425	336 325 329
Max load per tyre Макс. допуск. нагрузка	Index Индекс	112	112	103	48	149 153	130 135
	kg кг	1120	1120	875	180	3250 3650	1900 2170
Internal pressure, kPa Внутреннее давление, кПа		260	260	280	50	370 410	240 310
Max speed Макс. скорость	Index Индекс	A8	A8	A6	F	A6	A6
	Km/h Км/ч	40	40	30	80	30	30
Tyre tread depth (mm) Глубина протектора (мм)		22.0	18.0	18.0	9.5	15.0	10.0



13.0/75-16	12.0-16	12.4L-16	265/70R16	210/80R16	10.00-16	9.00-16	7.50L-16
Bel-104 Бел-104	Bel-104 Бел-104	FBel-160M ФБел-160M	Bel-161 Бел-161	Bel-166 Бел-166	Bel-PT-5M Бел-ПТ-5М	Bel-PT-5M Бел-ПТ-5М	FBel-253M ФБел-253М
ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ
Universal F-2 Универсал. реберный F-2	Universal Универсал.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Off-road Повыш. пр.	Universal Универсал.	Universal Универсал.	Off-road Повыш. пр.
8 10	8	8			10	10	2 4
W11 W8	W11 W8	W11 W10 W8	W8 W7 W9	W7 W8	6.00F 6.50F	6.00F 6.50F	5.50F 4.50F 6.00F
405	406	425	354	350	405	405	328
920	920	930	778	750	894	894	700
336	325 320	327 297 317	261	220	270 275	270	205
130 135	125	111	102	96	125	125	72 97
1900 2170	1650	1085	850	710	1650	1650	350 730
240 310	270	220	200	200	320	350	80 220
A6	A6	A6	A8	A8	A6	A6	A6
30	30	30	40	40	30	30	30
16.0	16.0	25.0	23.0	20.0	12.0	12.0	19.0



Tyre size Обозначение шины		6.50-16	5.50-16	5.50-16	5.50-16	12.5/80-15.3	10.0/75-15.3
Replacement tyre size Эквивалент							
Model Модель		Ya-275A Я-275A	F-122 Ф-122	FBel-256 ФБел-256	FBel-256M ФБел-256М	Bel-173 Бел-173	Bel-92 Бел-92
Type Tube type Tubeless	Исполнение ТТ-камерное ТЛ-бескамерное	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ
Tread pattern Тип рисунка протектора		Universal Универсал.	Off-road Повыш. пр.	Universal Универсал.	Universal Универсал.	Universal Универсал.	Universal Универсал.
Ply rating Норма слойности		6	4 8	4 8	12	12	8 10
Rim recommended/ allowed Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый)		4.50E	$\frac{4.00E}{4.50E}$	$\frac{4.00E}{4.50E}$	$\frac{4.00E}{4.50E}$	9.00-15.3	9.00-15.3
Static loaded radius Статический радиус		362	335 325	315	315	410	346
Overall diameter, mm Наружный диаметр, мм		760	704 690	691	691	870	760
Sectional width not more, mm Ширина профиля, мм		175	154 165	154 160	154 160	307	266
Max load per tyre Макс. допуск. нагрузка	Index Индекс	91	72 102	102 84	116	136	119 123
	kg кг	615	350 850	850 500	1250	2200	1360 1550
Internal pressure, kPa Внутреннее давление, кПа		310	160 400	400 225	600	250	310 390
Max speed Макс. скорость	Index Индекс	A6	A5 A4	A4 A6	A8	A6	A6
	Km/h Км/ч	30	25 20	20 30	40	30	30
Tyre tread depth (mm) Глубина протектора (мм)		22.0	22.0	7.0	7.0	12.0	10.0



8.25-15		6L-12	5.00-10	16x6.50-8
Bel-206 Бел-206		F-140M Ф-140М	V-19A В-19А	Bel-139 Бел-139
ТТ		ТТ	ТТ	ТТ
Highway Дорожный		Off-road Повыш. пр.	Universal Универсал.	Universal Универсал.
6		2	6 10	6
7.0-15		5JA	4.00E	5.375
368		267	241	188
807		570	507	427
220		155	140	165
119		44	70 98	76
1360		160	330 500	400
350		100	294 440	400
A6		A6	A6 A4	A5
30		30	30 20	25
12.0		20.0	6.5	5.0

FOREST TYRES



Tyre size Обозначение шины		520/70R38	18.4R34	420/70R24	360/70R24	24.0/50-22.5
Replacement tyre size Эквивалент			460/85R34			600/50-22.5
Model Модель		Bel-111LS Бел-111LS	F-11LS Ф-11LS	Bel-90LS Бел-90LS	Bel-89LS Бел-89LS	Bel-91LS Бел-91LS
Type Tube type Tubeless		TT	TT	TT	TT	TT, TL
Tread pattern Тип рисунка протектора		Forest Лесная	Forest Лесная	Forest Лесная	Forest Лесная	Forest Лесная
Ply rating Норма слойности						
Rim recommended/ allowed Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый)		W16L DW15L W15L W18L DW18L DW16L	W16L W15L DW16L	W13 W12 W14	W11 W12 W10	20.00-22.5
Static loaded radius Статический радиус		783	750	569	525	507
Overall diameter, mm Наружный диаметр, мм		1750	1645	1245	1154	1170
Sectional width not more, mm Ширина профиля, мм		520	467	420	360	612
Max load per tyre Макс. допуск. нагрузка	Index Индекс	150 147	144	130	122	160
	kg кг	3350 3075	2800	1900	1500	4500
Internal pressure, kPa Внутреннее давление, кПа		160	160	160	160	200
Max speed Макс. скорость	Index Индекс	A8 B	A8	A8	A8	A6
	Km/h Км/ч	40 50	40	40	40	30
Tyre tread depth (mm) Глубина протектора (мм)		50.0	38.0	45.0	40.0	35.0

Table of equivalent sizes

RIM SIZE	STANDART TIRE	85 SERIE	75 SERIE	70 SERIE	65 SERIE	60 SERIE	55-50 SERIE	NARROW METRIC	NARROW IMPERIAL
16	6,5R16			260/70R16	280/65R16				
	7,5R16			280/70R16	320/65R16				
18	7,5R18			280/70R18	320/65R18				
20	7,5R20			280/70R20	340/65R18				
	9,5R20			300/70R20	340/65R20				
	11,2R20			320/70R20					
	12,4R20	280/85R20	340/75R20	360/70R20	420/65R20				
		320/85R20		300/70R24					
24	8,3R24		340/75R20						
	9,5R24	280/85R20			420/65R20				
		320/85R20		300/70R24					
	11,2R24	250/85R20		320/70R24	440/65R20				
		280/85R24							
	12,4R24			360/70R24	4220/65R24				
	13,6R24	320/85R24		380/70R24	440/65R24			210/95R32	8,3R32
		340/85R24		400/70R24					
	14,9R24			420/70R24	480/65R24			230/95R32	9,5R32
26	16,9R24	380/85R24		480/70R24	540/65R24			270/95R32	11,2R32
	14,9R26	420/85R24		380/70R28	540/65R24				
	16,9R26			480/70R26	540/65R26				
	18,4R26			520/70R26	540/65R28	600/60R28	750/50R26	270/95R36	11,2R36
				480/70R28				230/95R38	9,5R38
				580/70R26			1000/50R25		
	23,1R26		620/75R26	600/70R30	600/65R32				
				650/70R26	750/65R26		1000/50R25		
	28LR26		620/75R26	600/70R30	600/65R32				
28				650/70R26	750/65R26				
	9,5R28			360/70R24	340/65R28				
	11,2R28	250/85R28		320/70R28	440/65R24			210/95R32	8,3R32
	12,4R28	280/85R28		360/70R28	420/65R28				
	13,6R28	320/85R28		380/70R28	440/65R28	480/60R28		270/95R32	11,2R32
	14,9R28	340/85R28		420/70R28	480/65R28	520/60R28		320/95R36	9,5R36
		380/85R28		480/70R26	540/65R26				
	16,9R28			480/70R28	540/65R28	600/60R28	750/50R26	270/95R36	11,2R36
30		420/85R28		580/70R26					
	14,9R30			480/70R28	540/65R28			270/95R36	11,2R36
		380/85R30		420/70R30					
	16,9R30		480/75R30	480/70R30	540/65R30	600/60R30		270/95R38	11,2R38
		420/85R30			600/65R28			230/95R40	
	18,4R30			520/70R30	600/65R30		710/55R30	420/90R30	8,3R44
		460/85R30		620/70R26				210/95R44	
		320/85R38		600/70R28					
	23,1R30		620/75R30	480/70R38	540/65R38	600/60R38			
				650/70R30					

Table of equivalent sizes

RIM SIZE	STANDART TIRE	85 SERIE	75 SERIE	70 SERIE	65 SERIE	60 SERIE	55-50 SERIE	NARROW METRIC	NARROW IMPERIAL
32	12,4R32	320/85R32						230/95R38	9,5R38
	24,5R32		650/75R32	680/70R32		800/60R32			
			620/75R34						
	30,5LR32		680/75R32	680/70R34	800/65R32	710/60R38	900/55R32		
34			650/75R34		750/65R34		1050/50R32		
	14,9R34	380/85R34							
	16,9R34	420/85R34	400/75R38	480/70R34	540/65R34			230/95R44	9,5R44
	18,4R34	460/85R34	520/75R34	520/70R34	600/65R34			270/95R44	11,2R44
				650/70R30				230/95R48	9,5R48
	23,1R34		620/75R34	520/70R38	600/65R38				
36			650/75R32						
	11,2R36	320/85R34						270/95R36	11,2R36
	12,4R36	320/85R36	480/75R30	480/70R30	540/65R30	600/60R30		270/95R38	11,2R38
	13,6R36	340/85R36		520/70R30	600/65R30		710/55R30	210/95R44	8,3R44
		380/85R34		600/70R28					
38		460/85R30		620/70R26					
	12,4R38	320/85R38							
	13,6R38	340/85R38	400/75R38	500/70R34	540/65R34			230/95R44	9,5R44
	14,9R38	380/85R38	520/75R34	520/70R34	600/65R34				
		460/85R34		520/70R34					
	15,5R38	340/85R38	400/75R38	500/70R34	540/65R34			230/95R44	9,5R44
	16,9R38	420/85R38	620/75R30	480/70R38	540/65R38	600/60R38		230/95R48	9,5R48
	18,4R38	460R/85R38	620/75R34	520/70R38	600/65R38	650/60R38		300/95R46	12,4R46
			650/75R32	680/70R32				270/95R48	11,2R48
	20,8R38	520/85R38	680/75R32	580/70R38	650/65R38	710/60R38	900/55R32	320/95R50	
42				620/70R38	750/65R38		1050/50R32	380/90R49	
	18,R42	460/85R42	680/75R32	580/70R38	600/65R42		900/55R32	320/90R50	
		340/85R46		620/70R38	650/65R38		1050/50R32		
	20,8R42	520/85R42	650/75R38	580/70R42	650/65R42	710/60R42	900/50R42	300/95R52	12,4R52
		680/85R32	710/75R34	620/70R42		900/60R32		270/95R54	11,2R54
46				710/70R38				320/90R54	
	20,8R42	520/85R46		800/70R38	650/65R46	900/60R38			
		650/85R38		710/70R42					
46				620/70R46					
hv		710/85R38	710/75R42			900/60R42			

This table of equivalent sizes is based upon ETRTO dimension and for guidance only

BaRo GmbH

Hans-Duncker-Str. 9
21035 Hamburg

Tel.: +49 (40) 219 0 129 – 0
E-Mail: info@baro-reifen.de

www.baro-reifen.de