

Cordiant *PROFESSIONAL* **LF**

RELIABLE TECHNOLOGY FOR EFFICIENT LOGISTICS

**PREMIUM-QUALITÄT
FÜR MODERNE
LASTKRAFTWAGEN UND BUSSE**



PREIS - LEISTUNGS - MARKTFÜHRER

BARO GmbH
REIFEN für Landwirtschaft - LKW - PKW

**EXKLUSIVPARTNER
DEUTSCHLAND**

Kundenservice
Tel. 040/21 90 129-0
E-Mail: info@baro-reifen.de

	FERNVERKEHR	FERN- UND REGIONALVERKEHR	PERSONENNAHVERKEHR	BAUSTELLENEINSATZ	GEMISCHTER GELÄNDE UND- BAUSTELLENEINSATZ
					
LENKACHSE	FL-1FL-2	FR-1	VC-1VR-1	VM-1	VM-1
					
ANTRIEBSACHSE	DL-1DL-2	DR-1	VC-1VR-1	VM-1	DM-1
					
ANHÄNGER UND SATTELZÜGE	TL-1TR-2	TR-1		TM-1	TM-1
					



ZOLL	DIMENSION	FL-1	FL-2	FR-1	DL-1	DL-2	DR-1	TR-1	TR-2	VC-1	VR-1	VM-1	DM-1	TM-1
22.5	385/65R22.5			158L (160K)				160K (158L)	160K (158L)					160K
	385/55R22.5		160K (158L)					160K (158L)						
	315/80R22.5			156/150L (154/150M)			156/150L (154/150M)					156/150K	156/150K	
	315/70R22.5		154/150L (152/148M)	154/150L (152/148M)		154/150L (152/148M)	154/150L (152/148M)							
	315/60R22.5	152/148L			152/148K									
	295/80R22.5			152/148M			152/148M							
	295/75R22.5						149/146L							
	295/60R22.5	150/147L			150/147K									
	275/70R22.5									148/145J (152/148E)				
	13R22.5											154/150K (156/150G)	154/150K (156/150G)	
	12R22.5											148/145K	152/148K	
	11R22.5												148/145K	
19.5	285/70R19.5			145/143M										
	265/70R19.5							143/141J						
	245/70R19.5			136/134M			136/134M				136/134K			
17.5	245/70R17.5								143/141J					
	235/75R17.5			132/130M			132/130M	143/141J						
	225/75R17.5						129/127M							
	215/75R17.5			126/124M			126/124M	135/133J						
	205/75R17.5						124/122M							

DIMENSION	MODELL	LOAD INDEX (EINZELREIFEN/ DOPPELREIFEN)	MAXIMALE GESCHWIN- DIGKEIT, KM/H (SPEED IN~DEX)	PLY-RATING	PROFILTIEFE, MM	EMPFOHLENE FELGE	ZULÄSSIGE FELGE	MAXIMALE PROFILBREITE, MM	AUSSEN-DURCHMESS- ER, MM	HALBMESSE IM STAND, MM	EU-REIFENLABEL   			MAXIMALE REIFENBELASTUNG, KN (KGF) EINZELBEREIFUNG	MAXIMALE REIFENBELASTUNG, KN (KGF) DOPPELBEREIFUNG	REIFENDRUCK, MAXIMALE REIFENBELASTUNG, KPA (KGF/CM2)
LENKACHSE																
385/65R22,5	FR-1	158 (160*)	120 (L), 110 (K)	20	15	22,5X11,75	22,5X12,25	405	1074±11	493	D	C	70	41,68 (4250), 44,13 (4500)*	-	9,2 (920)
385/55R22,5	FL-2	160 (158)	110 (K), 120 (L)	20	12,5	22,5x12,25	22,5x11,75	386	991±10	464	C	B	75	44,13 (4500), 41,68 (4250)*	-	9,2 (900), 8,7 (870)
315/80R22,5	FR-1	156/150, 154/150*	120 (L), 130 (M)*	20	15	22,5X9,00	22,5X9,75	318	1076±11	500	D	C	70	39,23 (4000), 32,85 (3350)	36,78 (3750), 32,85 (3350)*	9,0 (900)
315/70R22,5	FR-1	154/150, 152/148*	120 (L), 130 (M)*	18	15,5	22,5X9,00	22,5X9,75	318	1007±10	500	D	C	70	36,78 (3750), 32,85 (3350)	34,81 (3550), 30,89 (3150)*	9,2 (920)
315/70R22,5	FL-2	154/150, 152/148	120 (L), 130 (M)	18	15,5	22,5x9,00	22,5x9,75	318	1014±10	470	C	B	69	36,78 (3750)	32,85 (3350)	9,2 (920)
315/60R22,5	FL-1	152/148	120 (L)	20	13,5	22,5X9,75	22,5X9,00	313	955±10	444	C	B	69	34,81 (3550)	30,89 (3150)	9,2 (920)
295/80R22,5	FR-1	152/148	130 (M)	16	15	22,5X9,00	22,5X8,25	310	1048±10	490	D	C	70	34,81 (3550)	30,89 (3150)	8,7 (870)
295/60R22,5	FL-1	150/147	120 (L)	18	13,5	22,5X9,00	22,5X9,75	292	920±10	420	C	B	69	32,85 (3350)	30,16 (3075)	9,2 (920)
285/70R19,5	FR-1	145/143	130 (M)	16	14	19,5X8,25	19,5X7,50; 19,5X9,00	295	892±9	414	D	C	70	28,44 (2900)	26,72 (2725)	8,7 (870)
245/70R19,5	FR-1	136/134	130 (M)	16	13	19,5X7,50	19,5X6,75	258	836±8	390	D	C	70	21,97 (2240)	20,79 (2120)	8,4 (840)
235/75R17,5	FR-1	132/130	130 (M)	12	13,5	17,5x6,75	17,5x7,50	233	801±8	372	D	C	70	19,61 (2000)	18,63 (1900)	8,1 (810)
215/75R17,5	FR-1	126/124	130(M)	12	13	17,5X6,00	17,5X6,75	220	955±10	359	D	C	70	16,67 (1700)	15,69 (1600)	7,1 (710)
ANTRIEBSACHSE																
315/80R22,5	DR-1	156/150, 154/150*	120 (L), 130 (M)*	20	20	22,5X9,00	22,5X9,75	318	1088±11	500	E	B	74	39,23 (4000), 32,85 (3350)	36,78 (3750), 32,85 (3350)*	9,0 (900)
315/70R22,5	DR-1	154/150, 152/148*	120 (L), 130 (M)*	18	20	22,5X9,00	22,5X9,75	318	1014±10	500	E	B	74	36,78 (3750), 32,85 (3350)	34,81 (3550), 30,89 (3150)*	9,0 (900)
315/70R22,5	DL-2	154/150, 152/148	120 (L), 130 (M)	18	16,5	22,5x9,00	22,5x9,75	318	1014±10	475	D	C	71	36,78 (3750)	32,85 (3350)	9,0 (900)
315/60R22,5	DL-1	152/148	110 (K)	20	19,5	22,5X9,75	22,5X9,00	326	965±10	451	D	C	71	34,81 (3550)	30,89 (3150)	9,0 (900)
295/80R22,5	DR-1	152/148	130 (M)	16	20,5	22,5X9,00	22,5X8,25	310	1062±16	487	E	B	74	34,81 (3550)	30,89 (3150)	8,5 (850)
295/75R22,5	DR-1	149/146	120 (L)	16	20	22,5X9,00	22,5X8,25	310	1026±10	476	E	B	74	31,87 (3250)	29,42 (3000)	8,5 (850)
295/60R22,5	DL-1	150/147	110 (K)	18	19,5	22,5X9,00	22,5X9,75	304	935±9	430	D	C	71	32,85 (3350)	30,16 (3075)	9,0 (900)
245/70R19,5	DR-1	136/134	130 (M)	16	16	19,5X7,50	19,5X6,75	258	839±8	389	E	B	74	21,97 (2240)	20,79 (2120)	8,5 (850)
235/75R17,5	DR-1	132/130	130 (M)	12	16,5	17,5x6,75	17,5x7,50	242	803±8	372	E	B	74	19,61 (2000)	18,63 (1900)	7,9 (790)
225/75R17,5	DR-1	129/127	130 (M)	12	16	17,5X6,75	17,5X6,00	235	795±8	371	E	B	74	18,14 (1850)	17,16 (1750)	7,25 (725)
215/75R17,5	DR-1	126/124	130 (M)	12	16	17,5X6,00	17,5X6,75	220	772±8	359	E	B	74	16,67 (1700)	15,69 (1600)	7,0 (700)
205/75R17,5	DR-1	124/122	130 (M)	12	15,5	17,5X6,00	17,5X6,75 17,5X5,25	213	758±8	357	E	B	74	15,69 (1600)	14,71 (1500)	7,5 (750)
13R22,5	DM-1	154/150, 156/150*	110 (K), 90 (G)	18	22,5	22,5X9,75	22,5X9,00	326	1135±11	521	E	B	74	36,78 (3750), 32,85 (3350)	39,23 (4000), 32,85 (3350)*	8,8 (880), 9,2 (920)
315/80R22,5	DM-1	156/150	110 (K)	20	22,5	22,5X9,00	22,5X9,75	318	1096±11	500	E	B	74	39,23 (4000)	32,85 (3350)	9,0 (900)
12R22,5	DM-1	152/148	110 (K)	16	23,0	22,5x9,00	22,5x8,25	312	1093±11	504	E	B	74	34,81 (3550)	30,89 (3150)	8,6 (860)
11R22,5	DM-1	148/145	110 (K)	16	22,5	22,5X8,25	22,5X7,50	290	1070±10	498	E	B	74	30,89 (3150)	28,44 (2900)	8,8 (880)
TRAILER-ACHSE																
385/65R22,5	TR-1	160 (158*)	110 (K), 120 (L)*	20	16	22,5X11,75	22,5X12,25	405	1072±11	500	C	B	74	44,13 (4500), 41,68 (4250)*	-	9,0 (900)
385/65R22,5	TR-2	160 (158*)	110 (K), 120 (L)*	20	17,5	22,5X11,75	22,5X12,25	405	1061±11	490	C	B	72	44,13 (4500), 41,68 (4250)*	-	9,2 (920), 8,7 (870)
385/65R22,5	TM-1	160	110 (K)	20	18	22,5x11,75	22,5x12,25	405	1072±11	496	E	B	75	44,13 (4500)	-	9,2 (920)
385/55R22,5	TR-1	160 (158*)	110 (K), 120 (L)*	20	15	22,5X12,25	22,5X11,75	401	996±10	464	C	B	74	44,13 (4500), 41,68 (4250)*	-	9,2 (920), 8,7 (870)
265/70R19,5	TR-1	143/141	100 (J)	18	13,5	19,5X7,50	19,5X6,75; 19,5X8,25	278	864±9	396	D	B	74	26,72 (2725)	25,25 (2575)	8,5 (850)
245/70R17,5	TR-2	143/141	100 (J)	18	10,5	17,5X7,5	17,5X6,75	258	794±8	365	C	B	72	26,72 (2725)	25,25 (2575)	9,2 (920)
235/75R17,5	TR-1	143/141	100 (J)	18	13	17,5X6,75	17,5X7,50	242	792±8	370	C	B	74	26,72 (2725)	25,25 (2575)	9,2 (920)
215/75R17,5	TR-1	135/133	100 (J)	16	12,5	17,5X6,00	17,5X6,75	220	772±8	357	C	B	74	21,38 (2180)	20,20 (2060)	8,7 (870)
RUNDUMBEREIFUNG																
275/70R22,5	VC-1	148/145, 152/148*	100 (J), 70 (E)*	18	22	22,5X8,25	22,5X7,50	287	972±10	450	E	B	73	30,89 (3150), 28,44 (2900)	34,81(3550), 30,89(3150)*	9,2 (920)
245/70R19,5	VR-1	136/134	110 (K)	16	15	19,5x7,50	19,5x6,75	258	839±11	393	D	C	74	21,97 (2240)	20,79 (2120)	8,5 (850)
13R22,5	VM-1	154/150, 156/150	110 (K), 90 (G)	18	18,5	22,5x9,75	22,5x9,00	326	1126±11	521	**	**	**	36,78 (3750)	32,85 (3350)	8,8 (880), 9,2 (920)
315/80R22,5	VM-1	156/150	110 (K)	20	17	22,5X9,00	22,5X9,75	318	1081±11	495	D	C	74	39,23 (4000)	32,85 (3350)	9,2 (920)
11R22,5	VM-1	148/145	110 (K)	16	18,9	22,5X8,25	22,5X7,50	290	1056±11	495	D	C	74	30,89 (3150)	28,44 (2900)	8,7 (870)

*ZUS TZLICHES BETRIEBSREGIME **MOMENTAN WIRD DER REIFEN GETESTET

Cordiant **PROFESSIONAL** **LF**

Vertriebsnetz Deutschland

